



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 1 de 11

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

RS VIVO Try-In

UFI: 3K80-S0ST-500R-YW7H

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Resina fotopolimerizable para la fabricación aditiva de pruebas estéticas dentales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante

Compañía: DeltaMed GmbH
Calle: Raiffeisenstraße 8a
Población: 61169 Friedberg (GER)

Teléfono: +49 6031 7283-0 Fax: +49 6031 7283-29

Correo electrónico: info@deltamed.de

Persona de contacto: Departamento de Investigación

y Desarrollo

Correo electrónico: info@deltamed.de Página web: www.deltamed.de

Departamento responsable: F&E

Telefax +49 6031 7283-29

Proveedor

Compañía:Rapid Shape GmbHCalle:Römerstrasse 21Población:71296 Heimsheim

Teléfono: +49 (0) 7033/309878-0 Fax: +49 (0) 7033/309878-40

Correo electrónico (Persona de

contacto):

Página web: http://rapidshape.de

1.4. Teléfono de emergencia: Giftinformationszentrum Universitätsklinikum Mainz

Telefon +49 6131 19240

info@rapidshape.de

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411

Texto íntegro de las indicaciones de peligro: ver SECCIÓN 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

diacrilato de neopentilglicol dimetacrilato de uretano (UDMA)

Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo

Palabra de Atención

advertencia:



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 2 de 11

Pictogramas:





Indicaciones de peligro

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P261 Evitar respirar el polvo/vapor/aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la reglamentación local.

Etiquetado especial de determinadas mezclas

Restringido a usos profesionales.

2.3. Otros peligros

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII. Una polimerización es posible bajo producción de calor en presencia de sustancias de formación radical (p.e. peródixos), sustancias reductoras y/o iones de metales pesados.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Características químicas

mezcla de resina acrílica y iniciadores

Componentes relevantes

N.º CAS	Nombre químico			Cantidad	
	N.º CE	N.º índice	N.º REACH		
	Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)				
84170-74-1	diacrilato de neopentilglicol	diacrilato de neopentilglicol			
	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H317 H411				
72869-86-4	dimetacrilato de uretano (UDMA)				
	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411				
84434-11-7	Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo			< 5 %	
	282-810-6				
	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411				

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 3 de 11

Límites de concentración específicos, factores M y ETA

N.º CAS	N.º CE	Nombre químico	Cantidad
	Límites de conc	entración específicos, factores M y ETA	
84170-74-1		diacrilato de neopentilglicol	15 - 30 %
	por inhalación: mg/kg	0 = >2 mg/l (vapores); dérmica: DL50 = >2000 mg/kg; oral: DL50 = > 5000	
72869-86-4		dimetacrilato de uretano (UDMA)	10 - 40 %
	por inhalación: >5000 mg/kg	L50 = >5 mg/l (polvos o nieblas); dérmica: DL50 = >2000 mg/kg; oral: DL50 =	
84434-11-7	282-810-6	Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo	< 5 %
	dérmica: DL50	= > 2000 mg/kg; oral: DL50 = > 5000 mg/kg	

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Consultar a un médico en caso de malestar. Cambiar la ropa empapada immediatamente.

En caso de inhalación

Consultar a un médico en caso de malestar. Proporcionar aire fresco.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Cambiar la ropa empapada immediatamente. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos: Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

En caso de ingestión

NO provocar el vómito. Es necesario un tratamiento médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Noy hay información disponible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

<u>inmediatamente</u>

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Espuma, Polvo extintor, Dióxido de carbono.

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Productos de descomposición peligrosos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

Información adicional

Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental





conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 4 de 11

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Informaciones generales

Asegurar una ventilación adecuada. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar equipamento de protección personal.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Otra información

Cantidades mayores: Recoger de forma mecánica (evacuar por bomba). Pequeñas cantidades y/o restos: Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones

Manejo seguro: véase sección 7 Protección individual: véase sección 8 Eliminación: véase sección 13

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación segura

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

Proporcionar aire fresco.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Las mujeres embarazadas deben evitar inhalar el producto y el contacto de la piel con el producto. Elaborar y seguir el plan de protección de piel! Antes de hacer pausas y terminar de trabajar lavar bien las manos y la cara, si es necesario ducharse. No comer ni beber durante su utilización.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Preservar de la luz. Almacenar sólo en el envase original, a una temperatura de entre 4 °C à 25 °C. Al polimerizarse puede generar mucho calor.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

No son necesarias medidas especiales.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores DNEL/DMEL

N.º CAS	Agente químico					
Tipo de DNEL		Via de exposición	Efecto	Valor		
72869-86-4	dimetacrilato de uretano (UDMA)					
Trabajador DNEL, largo plazo		dérmica	sistémico	1,3 mg/kg pc/día		
Trabajador DNEL, largo plazo		por inhalación	sistémico	3,3 mg/m³		



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 5 de 11

Valores PNEC

N.º CAS	Agente químico			
Compartimento medioambiental Valor		Valor		
72869-86-4	dimetacrilato de uretano (UDMA)			
Agua dulce 0,01 mg/l		0,01 mg/l		
Agua marina 0,001 mg/		0,001 mg/l		
Sedimento de agua dulce 4,56 mg/kg		4,56 mg/kg		
Sedimento marino 0,46 mg/k		0,46 mg/kg		
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 3,61 mg/		3,61 mg/l		
Tierra 0,91 mg/k		0,91 mg/kg		

8.2. Controles de la exposición

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara

Gafas con protección lateral

Protección de las manos

Los guantes protectores se deberán sustituir con regularidad, especialmente después de un contacto prolongado con el producto. Es necesario determinar el tipo adecuado de guante para cada puesto de trabajo

Protección cutánea

Úsese indumentaria protectora adecuada.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido Color: blanco

Olor: No hay datos disponibles

Punto de fusión/punto de congelación:

Punto de ebullición o punto inicial de

no determinado
no determinado

ebullición e intervalo de ebullición:

Inflamabilidad: no determinado Límite inferior de explosividad: no determinado Límite superior de explosividad: no determinado > 100 °C Punto de inflamación: Temperatura de auto-inflamación: no determinado Temperatura de descomposición: no determinado pH: no determinado Viscosidad cinemática: no determinado Solubilidad en agua: no determinado

Solubilidad en otros disolventes

no determinado

Velocidad de disolución: no determinado Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no determinado Estabilidad de la dispersión: no determinado no determinado Presión de vapor: Densidad (a 20 °C): no determinado Densidad relativa: no determinado Densidad aparente: no determinado Densidad de vapor relativa: no determinado Características de las partículas: no aplicable





conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 6 de 11

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Temperatura de ignición espontánea

Sólido: no aplicable
Gas: no aplicable

Otras características de seguridad

Tasa de evaporación: no determinado Contenido sólido: no determinado

Información adicional

El producto no fue examinado. La declaración de deriva de los atributos de los componentes individuales.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Una polimerización es posible bajo producción de calor en presencia de sustancias de formación radical (p.e. peródixos), sustancias reductoras y/o iones de metales pesados.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Preservar de la luz. Almacenar sólo en el envase original, a una temperatura de entre 4 °C à 25 °C. Al polimerizarse puede generar mucho calor.

10.5. Materiales incompatibles

Agente oxidante, Agente reductor, Metal pesado, Ácidos, álcalis (lejía).

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Se desconocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

ATEmix calculado

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (cutánea) > 2000 mg/kg; ATE (inhalación vapor) > 20 mg/l; ATE (inhalación polvo/niebla) > 5 mg/l



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 7 de 11

N.º CAS	Nombre químico					
	Vía de exposición	Dosis		Especies	Fuente	Método
84170-74-1	diacrilato de neopentilglicol					
	oral	DL50 > mg/kg	5000			
	cutánea	DL50 >2 mg/kg	2000			
	inhalación vapor	CL50 >2	2 mg/l			
72869-86-4	dimetacrilato de uretano (UDMA)					
	oral	DL50 >5 mg/kg	5000	Rata	OECD 401	
	cutánea	DL50 >2 mg/kg	2000	Rata	OECD 402	
	inhalación (4 h) polvo/niebla		5 mg/l			
84434-11-7	Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de eti	lo			
	oral	DL50 > mg/kg	5000	Rata		
	cutánea	DL50 > mg/kg	2000	Rata		

Irritación y corrosividad

Corrosión o irritación cutáneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Lesiones oculares graves o irritación ocular: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos sensibilizantes

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. (diacrilato de neopentilglicol; dimetacrilato de uretano (UDMA); Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo)

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información relativa a otros peligros

Indicaciones adicionales

El producto no fue examinado. La declaración se deriva de los atributos de los componentes individuales.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 8 de 11

N.º CAS	Nombre químico								
	Toxicidad acuática	Dosis		[h] [d]	Especies	Fuente	Método		
84170-74-1	diacrilato de neopentilglicol								
	Toxicidad aguda para los peces	CL50 mg/l	>2,7	96 h	Danio rerio				
	Toxicidad aguda para las algas	CE50r	11 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata				
	Toxicidad aguda para los crustáceos	EC50	37 mg/l	48 h	Daphnia magna (pulga acuática grande)				
72869-86-4	dimetacrilato de uretano	dimetacrilato de uretano (UDMA)							
	Toxicidad aguda para los peces	CL50 mg/l	10,1	96 h	Danio rerio	OECD 203			
	Toxicidad aguda para las algas	CE50r mg/l	>0,68	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD 201			
	Toxicidad aguda para los crustáceos	EC50 mg/l	>1,2	48 h	Daphnia magna (pulga acuática grande)				
84434-11-7	Fenil(2,4,6-trimetilbenzo	l)fosfinato d	e etilo						
	Toxicidad aguda para los peces	CL50 mg/l	1,89	96 h	Danio rerio				
	Toxicidad aguda para las algas	CE50r mg/l	1,01	72 h	Desmodesmus subspicatus				
	Toxicidad aguda para los crustáceos	EC50 mg/l	2,26	48 h	Daphnia magna				

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto no fue examinado

Li pioc	deterno de examinado.				
N.º CAS	Nombre químico				
	Método	Valor	d	Fuente	
	Evaluación				
84170-74-1	diacrilato de neopentilglicol				
	OECD 301 D 41 % 28				
	No fácilmente biodegradable (según criterios de OCDE)				
72869-86-4	dimetacrilato de uretano (UDMA)				
	Biodegradable	22 %	28	OECD 301 F	

12.3. Potencial de bioacumulación

El producto no fue examinado.

12.4. Movilidad en el suelo

El producto no fue examinado.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII. El producto no fue examinado.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

12.7. Otros efectos adversos

Noy hay información disponible.

Indicaciones adicionales

No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.





conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 9 de 11

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación

Escasas cantidades pueden ser endurecidas por medio de luz y despositadas junto con la basura doméstica. Cantidades mayores deben ser eliminados siguiendo la normativa de residuos peligrosos. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

Código de identificación de residuo - Producto no utilizado

070208 RESIDUOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS; Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales; Otros residuos de reacción y de destilación; residuo peligroso

Código de identificación de residuo - Producto usado

070208 RESIDUOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS; Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales; Otros residuos de reacción y de destilación; residuo peligroso

Código de identificación de residuo - Envases contaminados

070208 RESIDUOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS; Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales; Otros residuos de reacción y de destilación; residuo peligroso

Eliminación de envases contaminados

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU o número ID: UN 3082

14.2. Designación oficial de MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO

transporte de las Naciones Unidas: AMBIENTE, N.E.P. (ACRYLIC RESIN)

14.3. Clase(s) de peligro para el 9

transporte:

14.4. Grupo de embalaje:IIIEtiquetas:9Código de clasificación:M6

Disposiciones especiales: 274 335 375 601

Cantidad limitada (LQ): 5 L
Cantidad liberada: E1
Categoria de transporte: 3
N.º de peligro: 90
Clave de limitación de túnel: E

Otra información pertinente (transporte terrestre)

SV 375: Estas materias, cuando se transportan en embalajes simples o combinados de una cantidad neta no superior a 5 litros de líquidos o de una masa neta no superior a 5 kg de sólidos por embalaje simple o combinado, no están sujetas a las demás disposiciones del ADR, siempre que los embalajes cumplan las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU o número ID: UN 3082

14.2. Designación oficial de MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO

transporte de las Naciones Unidas: AMBIENTE, N.E.P. (ACRYLIC RESIN)

14.3. Clase(s) de peligro para el 9

transporte:

14.4. Grupo de embalaje:

Etiquetas:

Código de clasificación:

M6

Disposiciones especiales: 274 335 375 601



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 10 de 11

Cantidad limitada (LQ): 5 L Cantidad liberada: E1

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU o número ID: UN 3082

14.2. Designación oficial de MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO

transporte de las Naciones Unidas: AMBIENTE, N.E.P. (ACRYLIC RESIN)

14.3. Clase(s) de peligro para el 9

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: III
Etiquetas: 9

Disposiciones especiales: 274, 335, 969

Cantidad limitada (LQ): 5 L
Cantidad liberada: E1
EmS: F-A, S-F

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU o número ID: UN 3082

14.2. Designación oficial de MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO

transporte de las Naciones Unidas: AMBIENTE, N.E.P. (ACRYLIC RESIN)

14.3. Clase(s) de peligro para el 9

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: III Etiquetas: 9

Disposiciones especiales:

Cantidad limitada (LQ) Passenger:

Passenger LQ:

Cantidad liberada:

A97 A158 A197

30 kg G

Y964

E1

IATA Instrucción de embalaje - Passenger:964IATA Cantidad máxima - Passenger:450 LIATA Instrucción de embalaje - Cargo:964IATA Cantidad máxima - Cargo:450 L

Otra información pertinente (transporte aereo)

A 197: Estas sustancias no están sujetas a otras disposiciones de esta Reglamentación cuando se transportan en embalajes simples o combinados con una cantidad neta por embalaje simple o interior que no exceda de 5L para los líquidos y un peso neto que no exceda de 5kg para las sustancias, siempre que los embalajes cumplan los requisitos generales de 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 y 5.0.2.8.

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO SÍ

AMBIENTE:

Material peligroso: resina-acrilica

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Noy hay información disponible.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información reglamentaria de la UE

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):

Entrada 3

Legislación nacional





conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

RS VIVO Try-In

Fecha de revisión: 11.03.2025 Código del producto: RS006199 Página 11 de 11

Clase de peligro para el agua (D): 2 - claramente peligroso para el agua

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las sustancias de esta mezcla.

SECCIÓN 16. Otra información

Abreviaturas y acrónimos

Skin Sens: Sensibilización cutánea

Aquatic Chronic: Peligro crónico para el medio ambiente acuático

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

[CLP]

Clasificación	Procedimiento de clasificación
Skin Sens. 1; H317	Método de cálculo
Aquatic Chronic 2; H411	Método de cálculo

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones adicionales

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.

(La información sobre los componentes relevantes se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)